



## Husqvarna 10W-30 hajtómű olaj

A Husqvarna 10W-30 hajtómű olaj speciálisan Husqvarna AWD (összkerék meghajtású) járművek számára került kifejlesztésre. Nagy teljesítményű hidrosztatikus hajtófolyadék, súrlódást optimalizáló adalékanyagokkal.

A Husqvarna 10W-30 hajtómű olaj kiváló nyírési stabilitást, antioxidáns védelmet, rendkívüli nyomást és kopásállóságot biztosít, amely hozzájárul a Husqvarna berendezések hosszabb élettartamához.

A Husqvarna 10W-30 hajtóműolaj a hőmérsékletváltozással szemben stabil olaj és ezért hideg és meleg időben egyaránt használható.

A Husqvarna 10W-30 hajtómű olaj egy jó választás olyan hajtóművekhez, ahol az API GL-4 előírás.

JELLEMZŐK	TIPIKUS ÉRTÉK	VISZGÁLATI MÓDSZER	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
SAE fokozat	10W-30		597687001	10W-30 1L hajtómű olaj
Szín	barna			
Tisztaság	tiszta vagy enyhén zavaros		597687004	10W-30 4L hajtómű olaj
Szag	Enyhén ásványolaj szagú			
<b>Kinematikai viszkozitás [mm<sup>2</sup>/s]</b>		ASTM D445		
100°C-on	10,9			
40°C-on	71,3			
<b>Viszkozitási index</b>	143	ASTM D2270		
<b>Hidegindító szimulátor (CCS) @-25°C [cP]</b>	6200	ASTM D5293		
<b>Lobbanáspont [°C]</b>	202	ASTM D92		
<b>Dermedéspont [°C]</b>	-39	ASTM D97		
<b>Sűrűség [kg/dm<sup>3</sup>]</b>	0,87	ASTM D1298		
<b>Rézkorrozó 3 óra DI víz</b>	megfelelt	ASTM D665 A/B		
<b>Rozsdapróba 24 óra DI víz</b>	megfelelt	ASTM D892		
<b>Szavatossági idő [év]</b>	3			

A termék biztonsági adatlapja elérhető a [Husqvarna.com](http://Husqvarna.com) weboldalon.